

Podložka pod Vinyl IXPE 1mm bal. 24 m2 Profi floor

Popis produktu



Podložka pod vinylové podlahy o tloušťce 1 mm je vyrobena z černé polypropylenové pěny. Podložka je bez obsahu ftalátů. Podložka zvyšuje komfort užívání podlahy a kročejovou zvukovou izolaci. Podložka pomáhá k větší stabilitě a odolnosti vinylové plovoucí podlahy.

Varianty

| Název | Kód | EAN | Jednotka |
|--|---------------|---------------|----------|
| Podložka pod Vinyl IXPE 1mm bal. 24 m2 Profi floor | 8594187737740 | 8594187737740 | m2 |

Technické údaje

| Údaj | Hodnota |
|------------------------------------|------------------------------|
| Výrobce | Profi floor |
| Hmotnost | 2,13 kg |
| Tloušťka | 1 mm |
| Rozměr | 1,2x20 m |
| Tolerance délky | EN 427 ≤ 0,15 % |
| Tolerance šířky | EN 427 ≤ 0,15 % |
| Tolerance na pravoúhlost | EN 427 0,05 mm |
| Stanovení stability | EN 434 <0,15% |
| Odolnost proti oděru | EN 660-2 skupina T |
| Tepelná vodivost | EN12524 0,11W / (M.K) |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 Bf1-S1 |
| Odolnost kolečkové židle | EN 425 Pass |
| Klasifikace | EN685 |
| Odolnost vůči skvrnám | EN423 Není ovlivněno |
| VOC ISO | 16000 VOC A + |
| Protiskluznost | DIN51130 Třída R9 |
| Zbytkové odsazení | ISO24343-1: 2007 ≤ 0,1 mm |
| Odolnost proti chemickým produktům | EN423 Pass |
| Ortho-ftaláty | US EPA 3550c: 2007 Žádné |
| PCP EN | 12673 Žádné |
| Emise formaldehydu | EN717-1 E1 |
| Stálost na světle | EN ISO 105 B02 |

| Údaj | Hodnota |
|---------------------------|------------------------------------|
| Třída pro bydlení | 23 |
| Třída pro komerční účely | 33 |
| Pružnost | 15 % |
| Koeficient absorpce zvuku | 55 db |
| STC | 72 db |
| IIC | 73 db |
| Pevnost v tlaku | 550 kPa |
| Tepelný odpor | EN 12667 0,01 (+/- 0,003) m²K/W |

| | |
|--------------------------|--|
| Pevnost v tahu | D: 1000 (10 kg f/cm2) kPa TD: 700 (7 kg f/cm2) kPa |
| Odolnost proti roztržení | MD: 6,9x103 (7 kg f/cm) n/m TD: 4,9x103 (5 kg f/cm) n/m |